

Eurovent Строительные ленты

Применение	UNO COLD	UNO	TOPBAND	PUR	DUO	BUTYL	TOPBAND FASSADE	ALUFIX	COMPRI
внутренняя сторона кровли	■	■			■	■		■	■
внешняя сторона кровли (> 15°)	■		■	■	■	■	■		■
внешняя сторона кровли (< 15°)	■			■		■	■		
уплотнение подкровельных мембран	■		■	■	■	■	■		
ремонт подкровельных мембран	■		■				■		
уплотнение пароизоляционных пленок	■	■			■	■		■	
ремонт пароизоляционных пленок	■	■						■	
уплотнение гвоздей		■	■	■	■	■			■
отверстия	■	■	■				■		
темп. применения > 5°C	■	■	■	■	■	■	■	■	■
темп. применения < 0°C	■								
неровная поверхность	■	■	■	■	■	■	■		■

Мембраны, пленки пластики

нетканый материал/ ткань	■	■	■		■	■	■		
бумага		■			■	■			
полиэтилен/ полипропилен	■	■			■	■			■
твердый ПВХ	■	■			■	■			
металл / алюминий	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Дерево

полированное	■	■	■	■	■	■	■	■	■
неполированное	■	■	■	■	■	■	■	■	■
лакированное	■	■	■	■	■	■	■	■	■

Сорбционные материалы

бетон/ штукатурка				■		■			
кирпич						■			
ГВЛ	■	■		■	■	■			

Другие

полистирол/ полиуретан					■	■	■		■
металл	■	■	■	■	■	■	■		
стекло	■	■	■	■	■	■	■		